



INFORMATION
SECURITY


INTIMUS 175

DEPARTAMENTO

- ▶ Bajo nivel de ruido
- ▶ Función de retroceso automático integrada para solucionar fácilmente los atascos de papel
- ▶ Indicadores luminosos de modo reposo, papelera llena, puerta abierta y atasco de papel
- ▶ Diseño hermético con estructura sólida de madera
- ▶ Con ruedas para una mayor flexibilidad de uso



CP7 model



175 CP5 | 175 CP6 | 175 CP7

CPNI
Centre for the Protection
of National Infrastructure




EcoLogic

I-control®

DLS

DESTRUCTORAS PROFESIONALES

– la síntesis entre tecnología, rendimiento y diseño. Todas las destructoras intimus® se fabrican empleando componentes duraderos, precisos y de alto rendimiento, diseñados para tener una larga vida útil con una elevada carga de trabajo. La gama de productos cubre todas las exigencias desde uso diario en oficinas hasta máquinas destructoras de alta seguridad que se utilizan para destruir material clasificado de conformidad con todas las normativas legales vigentes, como DIN 66399 o NSA 02/01. Las destructoras intimus® incorporan varias características que las hacen únicas en cuanto a facilidad de manejo y eficiencia de trabajo.

ESPECIFICACIONES			
Modelo	175 SP2	175 CP4	175 CP5
Tamaño de partículas	5,8 mm	4 x 40 mm	1,9 x 15 mm
Volumen de papelerera (litro)	175	175	175
Número de usuarios	10+	10+	10+
Nivel de seguridad (DIN 66 399)	P-2 / T-2 ⁺ /O-2 ^{***}	P-4/ F-1/ T-4 ⁺ /O-3	P-5/ F-2/ T-5/O-5 ^{***}
Capacidad*	65-70 (Hojas) 70 g/m ²	45-50 (Hojas) 70 g/m ²	25-30 (Hojas) 70 g/m ²
	55-60 (Hojas) 80 g/m ²	38-43 (Hojas) 80 g/m ²	22-26 (Hojas) 80 g/m ²
Velocidad de corte	0,12 m/s	0,12 m/s	0,12 m/s
Rendimiento** (Hojas/min)	1.697 (Hojas/min) 70 g/m ²	1.111 (Hojas/min) 70 g/m ²	606 (Hojas/min) 70 g/m ²
	1.455 (Hojas/min) 80 g/m ²	949 (Hojas/min) 80 g/m ²	525 (Hojas/min) 80 g/m ²
También destruye:			
Dimensiones (L/An/AI)	66 x 56 x 105 cm	66 x 56 x 105 cm	66 x 56 x 105 cm
Peso	90 kg	90 kg	90 kg

* Solo tarjetas de identificación

* referido a 70g/m² papel de formato DIN A4. El rendimiento de corte puede variar dependiendo de las características del papel.

Reducción del rendimiento de corte en caso de que el voltaje sea inferior al indicado o nominal.

** rendimiento de hoja promedio teórico/min *** No hay protección contra las salpicaduras: la destrucción del CD sólo puede hacerse con gafas protectoras.

DESTRUCTORA DE ALTA SEGURIDAD

ESPECIFICACIONES		
Modelo	175 CP6	175 CP7
Tamaño de partículas	0,8 x 12 mm	0,8 x 4,5
Volumen de papelerera (litro)	175	175
Número de usuarios	10+	10+
Nivel de seguridad (DIN 66 399)	P-6 / F-3	P-7 ⁺ / F-3
Capacidad*	15-17 (Hojas) 70 g/m ²	8-10 (Hojas) 70 g/m ²
	13-15 (Hojas) 80 g/m ²	7-9 (Hojas) 80 g/m ²
Velocidad de corte	0,15 m/s	0,23 m/s
Rendimiento** (Hojas/min)	515 (Hojas/min) 70 g/m ²	465 (Hojas/min) 70 g/m ²
	455 (Hojas/min) 80 g/m ²	418 (Hojas/min) 80 g/m ²
Dimensiones (L/An/AI)	66 x 56 x 105 cm	66 x 56 x 105 cm
Peso	90 kg	90 kg

* Aprobado por la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. (NSA / CSS EPL 02/01)

* referido a 70g/m² papel de formato DIN A4. El rendimiento de corte puede variar dependiendo de las características del papel.

Reducción del rendimiento de corte en caso de que el voltaje sea inferior al indicado o nominal.

** rendimiento de hoja promedio teórico/min