




**INFORMATION
SECURITY**

INTIMUS 205

IN DER ABTEILUNG

- ▶ Geräuscharm
- ▶ Automatische Stopp-Funktion und Rückwärtstaste für schnelle Beseitigung von Papierstaus
- ▶ Leuchtanzeigen für Standby-Betrieb, Behälter voll, Tür offen und Papierstau
- ▶ Staubfrei geschlossene Bauweise mit robustem Holzunterschrank
- ▶ Auf Rollen flexibel einsetzbar



205 CP5 | 205 CP6 | 205 CP7

CPNI
Centre for the Protection
of National Infrastructure

EcoLogic

I-control

DLS



– eine Symbiose aus Technik,

Leistung und Design. Alle intimus® Datenschredder bestehen aus langlebigen, hochentwickelten und leistungsfähigen Komponenten, die für eine lange


Lebensdauer, auch bei hoher Auslastung und täglichem Gebrauch, entwickelt wurden. Das Programm deckt alle Anforderungen ab. Vom täglichen Gebrauch

im Büro bis hin zu Hochsicherheitsshreddern für die Vernichtung von geheimem Material im Einklang mit den gängigen gesetzlichen Vorgaben wie zum Beispiel

DIN 66399 oder NSA 02/01. Dabei sind sie einzigartig im Hinblick auf die

Benutzerfreundlichkeit und ein möglichst effizientes Arbeiten.

**PROFESSIONELLE
DATENSHREDDER**

| SPEZIFIKATIONEN | | | |
|---|---|---|--|
| Model | 205 SP2 | 205 CP4 | 205 CP5 |
| Schnittgröße | 5,8 mm | 4 x 40 mm | 1,9 x 15 mm |
| Auffangbehälter Volumen | 205 | 205 | 205 |
| Geeignet für | 10+ | 10+ | 10+ |
| Sicherheitsstufen (DIN 66 399) | P-2 / T-2 ⁺ / O-2 ^{***} | P-4/ F-1/ T-4 ⁺ / O-3 ^{***} | P-5/ F-2/ T-5 ⁺ / O-4 ^{***} |
| Schneidleistung* | 65-70 (Blatt) 70 g/m ² | 45-50 (Blatt) 70 g/m ² | 25-30 (Blatt) 70 g/m ² |
| | 55-60 (Blatt) 80 g/m ² | 38-43 (Blatt) 80 g/m ² | 22-26 (Blatt) 80 g/m ² |
| Schnittgeschwindigkeit | 0,12 m/s | 0,12 m/s | 0,12 m/s |
| Schnittgeschwindigkeit** (Blatt/min) | 1.500 (Blatt/min) 70 g/m ² | 1.111 (Blatt/min) 70 g/m ² | 606 (Blatt/min) 70 g/m ² |
| | 1.300 (Blatt/min) 80 g/m ² | 949 (Blatt/min) 80 g/m ² | 525 (Blatt/min) 80 g/m ² |
| Shreddert auch: |  |  |  |
| Abmessungen (B/T/H) | 66 x 56 x 116 cm | 66 x 56 x 116 cm | 66 x 56 x 116 cm |
| Gewicht | 93 kg | 93 kg | 93 kg |

* nur Ausweise

* bezogen auf DIN A4 Papier. Die Blattleistung ist abhängig von den Papiereigenschaften und kann somit variieren.
Die Unterschreitung der Nenn-/Nominalspannung kann zu geringerer Blattleistung führen.

** theoretische durchschnittliche Blattleistung/Min. *** Kein Spritzschutz – CD Vernichtung nur mit Schutzbrille.

HIGH SECURITY SHREDDER

| SPEZIFIKATIONEN | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Model | 205 CP6 | 205 CP7 |
| Schnittgröße | 0,8 x 12 mm | 0,8 x 4,5 |
| Auffangbehälter Volumen | 205 | 205 |
| Geeignet für | 10+ | 10+ |
| Sicherheitsstufen (DIN 66 399) | P-6 / F-3 | P-7 ⁺ / F-3 |
| Schneidleistung* | 15-17 (Blätter) 70 g/m ² | 8-10 (Blätter) 70 g/m ² |
| | 13-15 (Blätter) 80 g/m ² | 7-9 (Blätter) 80 g/m ² |
| Schnittgeschwindigkeit | 0,15 m/s | 0,23 m/s |
| Schnittgeschwindigkeit** (Blatt/min) | 515 (Blätter/min) 70 g/m ² | 465 (Blätter/min) 70 g/m ² |
| | 455 (Blätter/min) 80 g/m ² | 418 (Blätter/min) 80 g/m ² |
| Abmessungen (B/T/H) | 66 x 56 x 116 cm | 66 x 56 x 116 cm |
| Gewicht | 93 kg | 93 kg |

* NSA approved (NSA / CSS EPL 02/01)

* bezogen auf DIN A4 Papier. Die Blattleistung ist abhängig von den Papiereigenschaften und kann somit variieren.
Die Unterschreitung der Nenn-/Nominalspannung kann zu geringerer Blattleistung führen.

** theoretische durchschnittliche Blattleistung/Min.