




INFORMATION
SECURITY

INTIMUS 120

IN DER ABTEILUNG

- ▶ Geräuscharm
- ▶ Automatische Stopp-Funktion und Rückwärtstaste für schnelle Beseitigung von Papierstaus
- ▶ Leuchtanzeigen für Standby-Betrieb, Behälter voll, Tür offen und Papierstau
- ▶ Staubfrei geschlossene Bauweise mit robustem Holzunterschrank
- ▶ Auf Rollen flexibel einsetzbar



EcoLogic

i-control®

DLS

2x2



– eine Symbiose aus Technik,

Leistung und Design. Alle intimus® Datenschredder bestehen aus langlebigen, hochentwickelten und leistungsfähigen Komponenten, die für eine lange

Lebensdauer, auch bei hoher Auslastung und täglichem Gebrauch, entwickelt wurden. Das Programm deckt alle Anforderungen ab. Vom täglichen Gebrauch

im Büro bis hin zu Hochsicherheitsshreddern für die Vernichtung von geheimem Material im Einklang mit den gängigen gesetzlichen Vorgaben wie zum Beispiel

DIN 66399 oder NSA 02/01. Dabei sind sie einzigartig im Hinblick auf die

Benutzerfreundlichkeit und ein möglichst effizientes Arbeiten.

PROFESSIONELLE DATENSHREDDER

| SPEZIFIKATIONEN | | | | |
|---|---|---|--|---|
| Modell | 120 SP2 | 120 SP2 | 120 CP4 | 120 CP5 |
| Schnittgröße | 5,8 mm | 3,8 mm | 3,8 x 36 mm | 1,9 x 15 mm |
| Auffangbehälter Volumen | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Geeignet für | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
| Sicherheitsstufen (DIN 66 399) | P-2 / O-1 / T-2 ⁺ / E-2 | P-2 / O-1 / T-2 ⁺ / E-2 | P-4 / F-1 / O-1 / T-2 ⁺ / E-2 | P-5 / F-2 / O-1 / T-2 ⁺ / E-2 |
| Schneidleistung* | 38-42 (Blatt) 70 g/m ² | 34-36 (Blatt) 70 g/m ² | 27-29 (Blatt) 70 g/m ² | 15-17 (Blatt) 70 g/m ² |
| | 33-36 (Blatt) 80 g/m ² | 29-31 (Blatt) 80 g/m ² | 23-25 (Blatt) 80 g/m ² | 13-15 (Blatt) 80 g/m ² |
| Schnittgeschwindigkeit | 140 mm/s | 140 mm/s | 105 mm/s | 140 mm/s |
| Schnittgeschwindigkeit** (Blatt/min) | 1188 (Blatt/min) 70 g/m ² | 1018 (Blatt/min) 70 g/m ² | 615 (Blatt/min) 70 g/m ² | 481 (Blatt/min) 70 g/m ² |
| | 1018 (Blatt/min) 80 g/m ² | 877 (Blatt/min) 80 g/m ² | 530 (Blatt/min) 80 g/m ² | 424 (Blatt/min) 80 g/m ² |
| Shreddert auch*** |     |     |     |     |
| Abmessungen (B/T/H) | 54 x 40 x 98 cm | 54 x 40 x 98 cm | 54 x 40 x 98 cm | 54 x 40 x 98 cm |

* nur Ausweise & Disketten




* bezogen auf DIN A4 Papier. Die Blattleistung ist abhängig von den Papiereigenschaften und kann somit variieren.

Die Unterschreitung der Nenn-/Nominalspannung kann zu geringerer Blattleistung führen.

** theoretische durchschnittliche Blattleistung/Min.

*** in 8 mm Streifen

HIGH SECURITY SHREDDER

| SPEZIFIKATIONEN | | |
|---|---|---|
| Modell | 120 CP6 | 120 CP7 |
| Schnittgröße | 0,8 x 12 mm | 0,8 x 4,5 mm |
| Auffangbehälter Volumen | 120 | 120 |
| Geeignet für | 5-10 | 5-10 |
| Sicherheitsstufen (DIN 66 399) | P-6 / F-3 / T-6 / E-5 | P-7 ⁺ / F-3 |
| Schneidleistung* | 12-14 (Blatt) 70 g/m ² | 7-9 (Blatt) 70 g/m ² |
| | 10-12 (Blatt) 80 g/m ² | 6-8 (Blatt) 80 g/m ² |
| Schnittgeschwindigkeit | 105 mm/s | 140 mm/s |
| Schnittgeschwindigkeit** (Blatt/min) | 297 (Blatt/min) 70 g/m ² | 255 (Blatt/min) 70 g/m ² |
| | 255 (Blatt/min) 80 g/m ² | 226 (Blatt/min) 80 g/m ² |
| Shreddert auch |   |  |
| Abmessungen (B/T/H) | 54 x 40 x 98 cm | 54 x 40 x 98 cm |

* NSA approved (NSA / CSS EPL 02/01)

* bezogen auf DIN A4 Papier. Die Blattleistung ist abhängig von den Papiereigenschaften und kann somit variieren.

Die Unterschreitung der Nenn-/Nominalspannung kann zu geringerer Blattleistung führen.

** theoretische durchschnittliche Blattleistung/Min.