




INFORMATION
SECURITY

INTIMUS 120

DEPARTAMENTO

- ▶ Bajo nivel de ruido
- ▶ Función de retroceso automático integrada para solucionar fácilmente los atascos de papel
- ▶ Indicadores luminosos de modo reposo, papelera llena, puerta abierta y atasco de papel
- ▶ Diseño hermético con estructura sólida de madera
- ▶ Con ruedas para una mayor flexibilidad de uso



Ecologic

i-control®

DLS

2x2



DESTRUCTORAS PROFESIONALES

– la síntesis entre tecnología, rendimiento y diseño. Todas las destructoras intimus® se fabrican empleando componentes duraderos, precisos y de alto rendimiento, diseñados para tener una larga vida útil con una elevada carga de trabajo. La gama de productos cubre todas las exigencias desde uso diario en oficinas hasta máquinas destructoras de alta seguridad que se utilizan para destruir material clasificado de conformidad con todas las normativas legales vigentes, como DIN 66399 o NSA 02/01. Las destructoras intimus® incorporan varias características que las hacen únicas en cuanto a facilidad de manejo y eficiencia de trabajo.

ESPECIFICACIONES				
Modelo	120 SP2	120 SP2	120 CP4	120 CP5
Tamaño de partículas	5,8 mm	3,8 mm	3,8 x 36 mm	1,9 x 15 mm
Volumen de papelera	120	120	120	120
Número de usuarios	5-10	5-10	5-10	5-10
Nivel de seguridad (DIN 66 399)	P-2 / O-1 / T-2 ⁺ / E-2	P-2 / O-1 / T-2 ⁺ / E-2	P-4 / F-1 / O-1 / T-2 ⁺ / E-2	P-5 / F-2 / O-1 / T-2 ⁺ / E-2
Capacidad*	38-42 (Hojas) 70 g/m ²	34-36 (Hojas) 70 g/m ²	27-29 (Hojas) 70 g/m ²	15-17 (Hojas) 70 g/m ²
	33-36 (Hojas) 80 g/m ²	29-31 (Hojas) 80 g/m ²	23-25 (Hojas) 80 g/m ²	13-15 (Hojas) 80 g/m ²
Velocidad de corte	140 mm/s	140 mm/s	105 mm/s	140 mm/s
Rendimiento** (Hojas/min)	1188 (Hojas/min) 70 g/m ²	1018 (Hojas/min) 70 g/m ²	615 (Hojas/min) 70 g/m ²	481 (Hojas/min) 70 g/m ²
	1018 (Hojas/min) 80 g/m ²	877 (Hojas/min) 80 g/m ²	530 (Hojas/min) 80 g/m ²	424 (Hojas/min) 80 g/m ²
También destruye:***				
Dimensiones (L/An/AI)	54 x 40 x 98 cm	54 x 40 x 98 cm	54 x 40 x 98 cm	54 x 40 x 98 cm

* solamente documentos de identidad y disquetes

* referido a 70g/m² papel de formato DIN A4. El rendimiento de corte puede variar dependiendo de las características del papel.

Reducción del rendimiento de corte en caso de que el voltaje sea inferior al indicado o nominal.

** rendimiento de hoja promedio teórico/min

*** en tiras de 8 mm

DESTRUCTORA DE ALTA SEGURIDAD

ESPECIFICACIONES		
Modelo	120 CP6	120 CP7
Tamaño de partículas	0,8 x 12 mm	0,8 x 4,5 mm
Volumen de papelera	120	120
Número de usuarios	5-10	5-10
Nivel de seguridad (DIN 66 399)	P-6 / F-3 / T-6 / E-5	P-7 ⁺ / F-3
Capacidad*	12-14 (Hojas) 70 g/m ²	7-9 (Hojas) 70 g/m ²
	10-12 (Hojas) 80 g/m ²	6-8 (Hojas) 80 g/m ²
Velocidad de corte	105 mm/s	140 mm/s
Rendimiento** (Hojas/min)	297 (Hojas/min) 70 g/m ²	255 (Hojas/min) 70 g/m ²
	255 (Hojas/min) 80 g/m ²	226 (Hojas/min) 80 g/m ²
También destruye:		
Dimensiones (L/An/AI)	54 x 40 x 98 cm	54 x 40 x 98 cm

* Aprobado por la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. (NSA / CSS EPL 02/01)

* referido a 70g/m² papel de formato DIN A4. El rendimiento de corte puede variar dependiendo de las características del papel.

Reducción del rendimiento de corte en caso de que el voltaje sea inferior al indicado o nominal.

** rendimiento de hoja promedio teórico/min