



INFORMATION  
SECURITY

# INTIMUS PACMASTER S PACMASTER VS AVEC VARIO-SPEED

- ▶ Opération à passage unique
- ▶ Interrupteur principal verrouillable



## MACHINE POUR MATÉRIAU D'EMBALLAGE

Toute organisation qui envoie ou reçoit des paquets est susceptible d'être inondée de boîtes en carton ondulé. Ce matériau d'emballage est pratique et résistant – mais que devient-il une fois utilisé? Matériel de Calage intimus® PacMaster et PacMate prévoient un type unique de recyclage: elles transforment les cartons usagés en matériau de rembourrage et de remplissage pour les emballages. Le matériau de calage résultant assure une protection fiable pour le transport - même pour les marchandises fragiles et lourdes. Ces destructeurs de matériaux de remplissage pratiques s'amortissent d'elles-mêmes rapidement dans toute entreprise recevant et expédiant des paquets régulièrement.

## PACMASTER S

- Détruit transforme le carton vieux et obsolète en matériaux d'emballage robustes
- Commandes bien conçues: l'interrupteur d'alimentation verrouillable est également un interrupteur d'arrêt d'urgence
- Guide de taille sur la surface de travail pour assurer une découpe précise du carton afin de personnaliser les tapis de rembourrage au format requis
- Boîtier en tôle d'acier extrêmement robuste pour un usage intensif à la station d'emballage

## PACMASTER VS

- Ce modèle est disponible avec Vario-Speed (VS). Ce concept d'entraînement optimise la vitesse de travail en fonction de la charge. Grâce à cette fonction, la destructeur peut être utilisée sur une prise de courant 230V



CARACTÉRISTIQUES		
Model	PacMaster S	PacMaster VS
Grille de pavé	4 x 110 mm	4 x 110 mm
Capacité de destruction	5 - 7 m <sup>3</sup> / h**	7 - 11 m <sup>3</sup> / h**
Cartons	2 - 3 couches	3 couches
Alimentation des lames Largeur/ Hauteur	425/ 15 mm	425/ 15 mm
Vitesse de découpe	0,18 m/s	0,09 - 0,29 m/s
Poids	205 kg	205 kg
Dimensions (WxDxH)	69 x 47 x 95 cm	69 x 47 x 95 cm


\*\*matériau prétraité

## PACMASTER S



\* en fonctionnement au ralenti 62 db(A)

## PACMASTER VS



\* en fonctionnement au ralenti 62 db(A)