



# intimus SSD Granulator

## LA FLEXIBILIDAD ES CLAVE



### UNA INVERSIÓN A FUTURO

Los requisitos de seguridad para la destrucción de datos sensibles aumentan en todo el mundo. Lo que ayer era suficiente, puede que mañana ya no lo sea. Una inversión preparada para el futuro significa disponer de una solución flexible: Con el Triturador de SSD intimus, los niveles de seguridad de las partículas y el rendimiento pueden variar simplemente cambiando las rejillas.

Perfecto para una trituration fiable y económica de:

- **Soportes electrónicos** como unidades SSD, USB y tarjetas de memoria, así como teléfonos inteligentes y tabletas sin batería.
- **Soportes ópticos** como CD, DVD y Blu-Ray.
- **Soportes magnéticos** como disquetes, cintas magnéticas más pequeñas y tarjetas de crédito.



Manejo mediante pulsadores de fácil entendimiento



Recipiente colector de 88 litros con control de contenedores llenos



Cambio de pantalla fácil y sin complicaciones



Pantallas intercambiables para distintos niveles de seguridad



HAZ CLIC AQUÍ PARA VER EL VÍDEO DEL PRODUCTO >



## Diseño

### USP

- Diseñado para los requisitos de seguridad más exigentes
- Las mamparas intercambiables permiten distintos niveles de seguridad en función de las necesidades
- Un elevador hidráulico ayuda a instalar y desinstalar las mamparas con facilidad
- El diseño delgado del producto sobre ruedas requiere poco espacio y cabe por todas las puertas estándar
- Un PLC de Eaton controla la máquina y permite modificar los parámetros de funcionamiento
- Calidad y durabilidad - made in Germany

## Nivel de seguridad

SEGÚN DIN 66399 (ISO/IEC 21964)



### Sin pantalla

E-3 / F-1 / O-3 / T-4

Anchura aproximada: 5,8 mm



### Con pantalla de 5 mm \*

E-4 / F-2 / O-4 / T-5

5 x 5 mm aproximadamente



### Con pantalla de 3 mm \*

E-5 / F-4 / O-6 / T-6

3 x 3 mm aproximadamente

\* Los soportes de datos de las categorías F, O, T sólo pueden alimentarse mezclados con dispositivos flash.



# Alimentación y rendimiento

## SSD / USB

Dado que existen muchos diseños diferentes de SSD y USB en el mercado, la velocidad de alimentación y la tasa de rendimiento dependen del peso de los soportes de datos.



### VELOCIDAD DE ALIMENTACIÓN SSD

### ENTRADA SSD

	55 g	150 g	300 g	Stück/h	Kg/h
Sin pantalla	1 SSD / 6 sec	1 SSD / 15 sec	1 SSD / 0.5 min	632 (55 g) – 232 (150 g) – 116 (300 g)	35
Pantalla de 5 mm	1 SSD / 0.5 min	1 SSD / 1.4 min	1 SSD / 2.9 min	115 (55 g) – 42 (150 g) – 21 (300 g)	6.4
Pantalla de 3 mm	1 SSD / 1.2 min	1 SSD / 3.25 min	1 SSD / 6.6 min	56 (55 g) – 21 (150 g) – 10 (300 g)	3.1



### VELOCIDAD DE ALIMENTACIÓN USB

### ENTRADA USB

	5 g	15 g	Units/h	Kg/h
Sin pantalla	2 USBs / 1 sec	1 USB / 1.5 sec	2.320 (815 g) – 6.960 (5 g)	35
Pantalla de 5 mm	1 USB / 3 sec	1 USB / 9 sec	425 (15 g) – 1.275 (5 g)	6.4
Pantalla de 3 mm	1 USB / 6 sec 1 USB con clip / 9 sec	1 USB / 26 sec 1 USB con clip / 28 sec	200 / 140 con clip (15 g) – 600 / 420 con clip (5 g)	3 – 2.1 con clip



# intimus SSD Granulator

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



35 kg / h



88 litros



70 dB(A)



400 V / 50 Hz

### Especificaciones

Nivel de seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	<p><b>sin pantalla:</b> E-3 / F-1 / O-3 / T-4</p> <p><b>Pantalla de 5 mm:</b> E-4 / F-2 / O-4 / T-5</p> <p><b>Pantalla de 3 mm:</b> E-5 / F-4 / O-6 / T-6</p>
Tamaño de partículas	<p><b>sin pantalla:</b> 5,8 mm</p> <p><b>Pantalla de 5 mm:</b> 5 x 5 mm</p> <p><b>Pantalla de 3 mm:</b> 3 x 3 mm</p>
Material de trituración	<p><b>sin pantalla:</b> Unidades USB, tarjetas SD, tarjetas SIM, unidades SSD de consumidor, CD, DVD, Blu-Ray, disquetes, tarjetas inteligentes, cintas, teléfonos inteligentes, placas de PC y portátiles.</p> <p><b>con pantalla:</b> Unidades USB, tarjetas SD, tarjetas SIM, unidades SSD, placas de circuito impreso, teléfonos inteligentes, placas de PC y portátiles (CD, etc.)</p>
Velocidad de corte	140 mm/s
Anchura de funcionamiento	139 x 40 mm
Peso	430 kg
Dimensiones An x Pr x Al	116 x 76 x 126 cm

### Especificaciones

Retroceso automático	<input checked="" type="checkbox"/>
Modo de espera	<input checked="" type="checkbox"/>
Sensor de contenedor lleno	<input checked="" type="checkbox"/>
Contador horario	<input checked="" type="checkbox"/>
Ruedas	<input checked="" type="checkbox"/>
Características de seguridad	interruptor de seguridad / parada automática al abrir el embudo
País de origen	Hecho en Alemania
Garantía	12 meses o 2.000 horas de funcionamiento, piezas de desgaste excluidas



**¿ALGUNA PREGUNTA?**  
**CONTACTA CON NOSOTROS:**

sales.de@intimus.com  
T. +49 (0)7544 60-0  
www.intimus.com