



Granulateur intimus SSD

LA FLEXIBILITÉ EST LA CLÉ



UN INVESTISSEMENT À L'ÉPREUVE DU TEMPS

Les exigences de sécurité pour la destruction des données sensibles augmentent partout dans le monde. Ce qui était encore suffisant hier, ne le sera peut-être plus demain. Un investissement à l'épreuve du temps signifie avoir une solution flexible: Avec le granulateur SSD intimus, les niveaux de sécurité des particules et le débit peuvent être modifiés en changeant simplement les tamis.

Parfait pour une destruction haute sécurité fiable et économique de:

- **Les supports électroniques** tels que les SSD, les USB, les cartes mémoire ainsi que les smartphones et les tablettes sans batterie.
- **Les supports optiques** tels que les CD, DVD et Blu-Ray.
- **Les supports magnétiques** tels que les disquettes, les bandes magnétiques de sauvegarde plus petites et les cartes de crédit.



Commande par des boutons-poussoirs simples à manipuler à comprendre.



Conteneur de collecte de 88 litres avec contrôle du remplissage du bac



Accès facile au tamis pour son nettoyage ou échange



Tamis interchangeables pour différents niveaux de sécurité



CLIQUEZ ICI POUR LA VIDÉO DU PRODUIT >



Design

USP

- Conçu pour les exigences de sécurité les plus élevées
- Les tamis interchangeables offrent une grande versatilité d'adaptation aux besoins du client
- Un dispositif de levage hydraulique permet d'installer et de désinstaller les tamis facilement
- Grâce à son design compact et ses roulettes, le SSD Granulateur s'adapte à tous les espaces
- La machine est contrôlée par un PLC qui permet de modifier les paramètres de fonctionnement si nécessaire
- Qualité et durabilité - fabriqué en Allemagne

Niveau de sécurité

SELON DIN 66399 (ISO/IEC 21964)



Sans tamis

E-3 / F-1 / O-3 / T-4

Largeur approximative de 5,8 mm



Avec tamis de 5 mm *

E-4 / F-2 / O-4 / T-5

Environ 5 x 5 mm



Avec tamis de 3 mm *

E-5 / F-4 / O-6 / T-6

Environ 3 x 3 mm

* Les supports de données des catégories F,O et T doivent être introduits dans la machine mélangés avec des supports Flash.



Alimentation et rendement

SSD / USB

Étant donné qu'il existe de nombreux modèles de SSD et d'USB sur le marché, la vitesse d'alimentation et le rendement du Granulateur dépendent directement du poids de ces différents supports de données.



CAPACITÉ D'ALIMENTATION SSD

RENDEMENT SSD

	55 g	150 g	300 g	Unités/h	Kg/h
aucun tamis	1 SSD / 6 sec	1 SSD / 15 sec	1 SSD / 0.5 min	632 (55 g) – 232 (150 g) – 116 (300 g)	35
tamis de 5 mm	1 SSD / 0.5 min	1 SSD / 1.4 min	1 SSD / 2.9 min	115 (55 g) – 42 (150 g) – 21 (300 g)	6.4
tamis de 3 mm	1 SSD / 1.2 min	1 SSD / 3.25 min	1 SSD / 6.6 min	56 (55 g) – 21 (150 g) – 10 (300 g)	3.1



CAPACITÉ D'ALIMENTATION USB

ENTRADA USB

	5 g	15 g	Unités/h	Kg/h
aucun tamis	2 USBs / 1 sec	1 USB / 1.5 sec	2.320 (815 g) – 6.960 (5 g)	35
tamis de 5 mm	1 USB / 3 sec	1 USB / 9 sec	425 (15 g) – 1.275 (5 g)	6.4
tamis de 3 mm	1 USB / 6 sec 1 USB avec clip / 9 sec	1 USB / 26 sec 1 USB avec clip / 28 sec	200 / 140 avec clip (15 g) – 600 / 420 avec clip (5 g)	3 – 2.1 avec clip



Granulateur intimus SSD

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT



35 kg / h



88 litres



70 dB(A)



400 V / 50 Hz

Spécifications

Niveau de sécurité DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	<p>sans tamis: E-3 / F-1 / O-3 / T-4</p> <p>tamis 5 mm: E-4 / F-2 / O-4 / T-5</p> <p>tamis 3 mm: E-5 / F-4 / O-6 / T-6</p>
Taille des particules	<p>sans tamis: 5.8 mm</p> <p>tamis 5 mm: 5 x 5 mm</p> <p>tamis 3 mm: 3 x 3 mm</p>
Supports de données acceptés par la machine	<p>sans tamis: clés USB, cartes SD, cartes SIM, disques SSD grand public, CD, DVD, Blu-Ray, disquettes, cartes à puce, cassettes, smartphones, cartes pour PC et ordinateurs portables</p> <p>avec tamis: clés USB, cartes SD, cartes SIM, SSDs, PCBs, Smartphones, cartes de PC et d'ordinateurs portables (CDs etc. juste en mélange)</p>
Vitesse de coupe	140 mm/s
Largeur de travail	139 x 40 mm
Poids	430 kg
Dimension L x P x H	116 x 76 x 126 cm

Spécifications

Retour arrière automatique	<input checked="" type="checkbox"/>
Mode veille	<input checked="" type="checkbox"/>
Détecteur de poubelle pleine	<input checked="" type="checkbox"/>
Compteur horaire	<input checked="" type="checkbox"/>
Roulettes	<input checked="" type="checkbox"/>
Dispositifs de sécurité	interrupteur de sécurité /arrêt automatique lorsque l'tremis est ouvert
Pays d'origine	Fabriqué en Allemagne
Garantie	12 mois ou 2.000 heures de fonctionnement, pièces d'usure exclues



VOUS AVEZ DES QUESTIONS?
PRENEZ CONTACT AVEC NOUS:

sales.de@intimus.com
T. +49 (0)7544 60-0
www.intimus.com