

intimus 16.99 SmartShred mit Auffangbehälter (10x70 mm)

INDUSTRIE-SHREDDER-ANLAGE



Industriell

P-2 | Hochleistungsshredder mit automatischem lateralen Förderband und mobilem Sammelbehälter, verarbeitet bis zu 550 kg/h.



Zerkleinerungsmaterial:


- Papier mit Heft- und Büroklammern
- Zerknülltes Papier
- CD / DVD / Blu-ray
- Plastikkarte
- Ordner
- Buch
- Diskette



Für die datenschutzkonforme Aktenvernichtung hat sich die intimus 16.99 SmartShred-Baureihe seit vielen Jahrzehnten bewährt. Dieses zentral positionierte Großshredder-System mit automatischer Förderbandbeschickung ermöglicht eine schnelle und sichere Vernichtung durch kontrollierte, automatisierte und sichere Zuführung der Datenträger. Dank einer intelligenten SPS-Steuerung lässt sich der Shredder optimal auf die Bedürfnisse des Kunden abstimmen und ist einfach zu bedienen. Die Modellpalette bietet verschiedene Optionen für die Entsorgung, wie z.B. einen großen 450 l Auffangbehälter. Außerdem bieten wir auch maßgeschneiderte Lösungen nach Ihren individuellen Anforderungen.

HAUPTMERKMALE

- Für eine benutzerfreundliche Bedienung sorgt ein übersichtliches Bedienfeld, das mit einem Sicherheitskonzept und einer Schutzeinrichtung ausgestattet ist.
- Die speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) des SmartShred ermöglicht verschiedene Funktionalitäten wie Betriebsstundenerfassung, präzise Fehleranzeige und Wartungserinnerungen und beschleunigt so die Instandhaltungsarbeiten.
- Die induktionsgehärteten Schneidwalzen aus hochwertigem Stahl können selbst komplette Aktenordner ohne Leistungsverlust vernichten und sorgen für eine lange Lebensdauer.
- Die hohe Leistung wird durch eine effiziente und kontinuierliche Dokumentenzuführung über ein automatisches Zuführband erreicht.
- Eine breite Not-Aus-Leiste sorgt für die sofortige Abschaltung der Maschine im Gefahrenfall.
- Der leistungsstarke, thermisch geschützte Getriebemotor mit einer Antriebsleistung von 7,5 kW garantiert einen reibungslosen Dauerbetrieb.
- Die Datenvernichtung erfolgt sicher in der Sicherheitsstufe P-2 nach DIN 66399.
- Bei Überlast reversieren Schneidwerk und Förderband automatisch und schalten nach einer gewissen Zeit wieder auf Vorwärtslauf um.
- Ein integrierter automatischer Öler sorgt für eine gleichbleibend hohe Schneidleistung und Qualität.
- Das zerkleinerte Material wird im großvolumigen 450-Liter-Auffangbehälter mit Auffangsack unter dem Schneidwerk des intimus 16.99 SmartShred gesammelt.
- Optionale Absauganlage erhältlich.
- Das vollständig in die Steuerung des Shredders integrierte, mit Stollen ausgestattete Zuführband garantiert eine ununterbrochene Zuführung und einen gleichmäßigen Materialfluss.
- Seine robuste Stahlkonstruktion und das 2-lagige PVC-Band sorgen für eine lange Lebensdauer.
- Mit einer Bandgeschwindigkeit von 5,64 m/min und einer beidseitigen Abdeckung bietet es ein hohes Maß an Sicherheit und Schutz vor unbefugtem Zugriff.
- Darüber hinaus bietet das Zuführband die Flexibilität, entweder auf der rechten oder linken Seite montiert zu werden.



SPEZIFIKATIONEN

Anwendungsbereich	Industrie
Schnittgröße Papier (mm x mm)	10 x 70
Schnittart Papier	Partikelschnitt
Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	P-2 / O-2 / T-2 ¹ / E-2 ³
Zerkleinerungsmaterial	Papier mit Heft- und Büroklammern, Zerknülltes Papier, CD / DVD / Blu-ray, Plastikkarte, Ordner, Buch, Diskette
Lösung Abfallentsorgung	Mobiler Auffangbehälter
Eingabebreite (mm)	500
Einlass-/ Tischhöhe (mm)	1.200
Blattkapazität (80g/m ²)	bis zu 450 ⁶
Durchsatz	bis zu 550 kg/h
Schnittgeschwindigkeit (80g/m ²) mm/s	240
Auffangvolumen (l)	450
Dauerbetrieb	ja
Geräuschpegel (im Leerlauf) dB(A)	61
Nennleistung Motor (W)	7.500
Motorschutzeinrichtung mit Thermofühler	ja
Stromversorgung (V / Hz)	400 / 50
Andere Spannungsvarianten verfügbar	ja
Produktabmessungen B x T x H (cm)	378 x 190 x 235
Steuerbetrieb	Touch-Display
Visuelle Statusanzeige für ...	Alle Aktivitäten und Probleme werden auf dem Display angezeigt und Informationen wie z.B. Gesamtbetriebszeit, Blockaden
Automatischer Rücklauf	ja
Internes Förderband	ja
Externes seitliches Förderband	ja
Betriebsstundenzähler	ja
Überlastungsschutz	ja
Sicherheitsmerkmale	Not-Aus-Leiste, Transparenter Kunststoffvorhang im Zuführbereich
Abschließbarer Hauptschalter	ja
Füllstandssensor	ja
Staubabsaugung	ja
Erweiterung des Zufuhr-Tisches	ja
Rollen	Shredder
Feststellbremsen	ja
Material Maschinengehäuse	Metall
Made in Germany	ja
Zertifizierungen / Listungen	CE, UKCA

⁶ Unter Laborbedingungen

¹ Nur Disketten / ID-Karten.

³ Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip.