

# intimus 175 CP6

## ABTEILUNGS-SHREDDER FÜR GROSSE MENGEN



**Bis zu 25 Benutzer**

P-6 | Hochsicherheitsabteilungs-Aktenvernichter mit einer Kapazität von 15 Blatt und einem Behältervolumen von 175 Litern



### Zerkleinerungsmaterial:

- Papier mit Heft- und Büroklammern
- Plastikkarte
- Folie



Der Hochsicherheits-Aktenvernichter intimus 175 CP6 wurde für die diskrete und lückenlose Entsorgung von Dokumenten in Abteilungen entwickelt. Die zentrale Aktenvernichtung am Arbeitsplatz gewährleistet die sofortige Entsorgung sensibler Informationen und erhöht die Sicherheit und die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen. Der Hochsicherheits-Aktenvernichter für Abteilungen ist in der Lage, verschiedene Materialien wie Papierdokumente mit Heftklammern, Büroklammern, Folien und Kreditkarten mit einer präzisen Schnittgenauigkeit von 0,8 x 12 mm zu verarbeiten. Dank seiner Rollen ist er leicht zu transportieren und im Arbeitsbereich Ihrer Abteilung zu manövrieren. Diese effiziente und platzsparende Lösung optimiert den Arbeitsablauf und ist mit einem 175-Liter-Kartonabfallbehälter ausgestattet, der perfekt auf die Bedürfnisse größerer Abteilungen abgestimmt ist.

## HAUPTMERKMALE

- Die 0,8 x 12 mm großen Partikel entsprechen dem Hochsicherheitsstandard P-6 nach DIN 66399 (ISO/IEC 21964).
- Er vernichtet mühelos 13-15 Blatt 80 g/m<sup>2</sup> Papier, einschließlich Büroklammern und Heftklammern.
- Mit einem Durchsatz von bis zu 455 Blatt pro Minute sorgt er für eine schnelle und effiziente Dokumentenverarbeitung.
- Seine 405 mm breite Einzugsöffnung eignet sich perfekt für die Vernichtung von übergroßen Dokumenten und Ausdrucken.
- Mit einem niedrigen Betriebsgeräuschpegel von 54 dB(A) garantiert er ein ruhiges Arbeitsumfeld.
- Ausgestattet mit einem geräumigen und leicht entnehmbaren 175-Liter-Kartonbehälter mit Beutel zur mühelosen Entsorgung.
- Mit i-control, einem intuitiven Bedienfeld, vereinfacht er die Shredderaufgaben für den Benutzer.
- Das integrierte Ampelsystem DLS verhindert eine Überlastung des Geräts und sorgt für einen problemlosen Betrieb.
- Die automatische Abschaltung nach 15 Minuten Leerlaufzeit fördert die Umweltfreundlichkeit und spart Energie.

# SPEZIFIKATIONEN

Anwendungsbereich	Abteilung
Art der Zuführung	Manuell
Schnittgröße Papier (mm x mm)	0,8 x 12
Schnittart Papier	Partikelschnitt
Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	P-6 / T-6 <sup>2</sup> / F-3 / E-5 <sup>3</sup>
Zerkleinerungsmaterial	Papier mit Heft- und Büroklammern, Plastikkarte, Folie
Lösung Abfallentsorgung	Herausnehmbarer Kartonbehälter
Eingabebreite (mm)	405
Mögliche Papierformate (DIN)	A3
Blattkapazität (80g/m <sup>2</sup> )	bis zu 15 <sup>6</sup>
Durchsatz	bis zu 455 Blätter/min
Schnittgeschwindigkeit (80g/m <sup>2</sup> ) mm/s	150
Auffangvolumen (l)	175
Dauerbetrieb	ja
Geräuschpegel (im Leerlauf) dB(A)	54
Nennleistung Motor (W)	1.100
Stromversorgung (V / Hz)	230 / 50
Andere Spannungsvarianten verfügbar	ja
Produktabmessungen B x T x H (cm)	66 x 56 x 105
Produktgewicht (kg)	90
Steuerbetrieb	i-control
Visuelle Statusanzeige für ...	Bereit, Materialstau, Tür offen, Motorüberlastung, Behälter voll, Öl benötigt
Automatischer Start/Stopp	ja
Automatischer Rücklauf	ja
Automatische Abschaltung	ja
Automatische Abschaltung nach x min	15
Papierstauschutz	ja
Überhitzungsschutz	ja
Überlastungsschutz	ja
Füllstandssensor	ja
Automatischer Öler	optional
Rollen	ja
Material Maschinengehäuse	Holz
Made in Germany	ja
Zertifizierungen / Listungen	CE, UKCA

<sup>6</sup> Unter Laborbedingungen

<sup>2</sup> Nur ID-Karten.

<sup>3</sup> Nur Plastikkarten mit elektronischem Chip.

<sup>5</sup> Kein Spritzschutz - Zerstörung von CDs und Plastikkarten nur mit Schutzbrille.