

intimus HDD Granulator

HOCHLEISTUNGS-GRANULATOR FÜR HDDS



Industriell

Flexibilität ist der Schlüssel: HDD-Granulator mit einstellbaren Sicherheitsstufen durch austauschbare Siebe.



Zerkleinerungsmaterial:

- HDD
- Diskette
- Magnetband
- Plastikkarte
- CD / DVD / Blu-ray



Die Sicherheitsanforderungen für die Vernichtung sensibler Daten steigen weltweit. Was gestern noch ausreichend war, kann morgen schon nicht mehr ausreichend sein. Eine zukunftssichere Investition bedeutet, eine flexible Lösung zu haben: Mit dem intimus HDD Granulator lassen sich die Sicherheitsstufen der produzierten Partikel und der Durchsatz durch einfachen Austausch der Siebe variieren. Dank seiner einzigartigen Hybridtechnologie vereint der intimus HDD Granulator die Vorteile eines Shredders und eines Desintegrators. Perfekt für die zuverlässige und wirtschaftliche Zerkleinerung von HDDs, Disketten, Magnetbändern, Plastikkarten, CDs/DVDs und Blu-rays. Der stabile, rechteckige Stahlrohr-Grundrahmen enthält eine handelsüblichen 240-Liter-Mülltonne, in der das gehäckselte Material gesammelt und direkt entsorgt werden kann.

HAUPTMERKMALE

- Industrielle Anwendung für die Zerstörung von HDDs bis zu 5,25 Zoll.
- Kann sogar Enterprise-HDDs und HDDs mit Serverrahmen verarbeiten.
- Erfüllt höchste Sicherheitsstufen - mit den verfügbaren Sieben können Sie Sicherheitsstufen bis zu H-5 abdecken.
- Weitere Siebe auf Anfrage erhältlich.
- Einfache Abfallentsorgung dank der mobilen Standard-Abfalltonne mit 240 Litern Fassungsvermögen.
- Solides Stahlgehäuse und ein leistungsstarker Motor garantieren eine lange Produktlebensdauer.
- Made in Germany ist ein Versprechen für Qualität und Langlebigkeit.

SPEZIFIKATIONEN

Anwendungsbereich	Industrie
Siebe (HDD)	14 mm (Durchsatz: HDD bis zu 70 Einheiten/h, ca. 37 kg/h) (Sicherheitsstufe: H-5, O-3, T-4) 12 mm (Durchsatz: HDD bis zu 40 Einheiten/h, ca. 22 kg/h) (Sicherheitsstufe: H-5, O-3, T-4) 10 mm (Durchsatz: HDD bis zu 25 Einheiten/h, ca. 14 kg/h) (Sicherheitsstufe: H-5, O-4, T-5) 8 mm (Durchsatz: HDD bis zu 20 Einheiten/h, ca. 10 kg/h) (Sicherheitsstufe: H-5, O-4, T-5) w/o screen (Sicherheitsstufe: H-3, O-2, T-2)
Zerkleinerungsmaterial	HDD, Diskette, Magnetband, Plastikkarte, CD / DVD / Blu-ray
Lösung Abfallentsorgung	Mobile Standard-Mülltonne
Eingabebreite HDD (mm)	330
Auffangvolumen (l)	240
Dauerbetrieb	ja
Geräuschpegel (im Leerlauf) dB(A)	70
Leistungsaufnahme des Motors (W)	4.000
Stromversorgung (V / Hz)	400 / 50
Andere Spannungsvarianten verfügbar	ja
Produktabmessungen B x T x H (cm)	138 x 77 x 213
Produktgewicht (kg)	1.060
Steuerbetrieb	Tasten
Stand-by-Modus	ja
Betriebsstundenzähler	ja
Schutz vor Materialstau	ja
Abschließbarer Hauptschalter	ja
Material Maschinengehäuse	Metall
Material Schneidklingen	Induktionsgehärteter Vollstahl
Made in Germany	ja
Zertifizierungen / Listungen	CE, UKCA