

intimus HDD Granulator

GRANULADOR DE ALTO RENDIMIENTO PARA HDDS



Industrial

La flexibilidad es la clave: Granulador HDD con niveles de seguridad ajustables gracias a pantallas intercambiables.



Material de trituración:

- HDD
- Disquete
- Cinta de datos
- Tarjeta de plástico
- CD / DVD / Blu-ray



Los requisitos de seguridad para la destrucción de datos sensibles están aumentando en todo el mundo. Lo que era suficiente ayer puede no serlo mañana. Una inversión preparada para el futuro significa disponer de una solución flexible: Con el Granulador de HDD intimus, los niveles de seguridad de las partículas producidas y el rendimiento pueden variar simplemente cambiando las pantallas. Gracias a su exclusiva tecnología híbrida, el Granulador intimus HDD combina las ventajas de un triturador y un desintegrador. Perfecto para la trituración fiable y económica de discos duros, disquetes, cintas de datos, tarjetas de plástico, CD/DVD y Blu-rays. El robusto bastidor base de tubo de acero rectangular aloja un contenedor de residuos estándar de 240 litros para recoger el material triturado y desecharlo directamente.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Aplicación industrial para la destrucción de discos duros de hasta 5,25".
- Puede tratar incluso discos duros de empresa y discos duros con bastidor de servidor.
- Cumple los más altos niveles de seguridad: las pantallas disponibles le permiten cubrir niveles de seguridad de hasta H-5.
- Más pantallas disponibles bajo petición.
- Fácil eliminación de residuos gracias a la papelera estándar móvil de 240 litros de capacidad.
- La sólida carcasa de acero y el potente motor garantizan una larga vida útil del producto.
- Made in Germany es una promesa de calidad y durabilidad.

ESPECIFICACIONES

Ámbito de aplicación	Industrial
Pantallas (HDD)	14 mm (Rendimiento: HDD hasta 70 unidades/h, aprox. 37 kg/h) (Nivel de seguridad: H-5, O-3, T-4) 12 mm (Rendimiento: HDD hasta 40 unidades/h, aprox. 22 kg/h) (Nivel de seguridad: H-5, O-3, T-4) 10 mm (Rendimiento: HDD hasta 25 unidades/h, aprox. 14 kg/h) (Nivel de seguridad: H-5, O-4, T-5) 8 mm (Rendimiento: HDD hasta 20 unidades/h, aprox. 10 kg/h) (Nivel de seguridad: H-5, O-4, T-5) w/o screen (Nivel de seguridad: H-3, O-2, T-2)
Material de trituración	HDD, Disquete, Cinta de datos, Tarjeta de plástico, CD / DVD / Blu-ray
Solución de eliminación de residuos	Contenedor de basura móvil estándar
Ancho de entrada HDD (mm)	330
Volumen del recipiente (l)	240
Funcionamiento continuo	sí
Nivel de ruido (marcha en vacío) dB(A)	70
Consumo del motor (W)	4.000
Alimentación (V / Hz)	400 / 50
Otras tensiones disponibles	sí
Dimensiones del producto An x Pr x Al (cm)	138 x 77 x 213
Peso del producto (kg)	1.060
Funcionamiento del control	Botones
Modo de espera	sí
Contador horario	sí
Protección contra atascos de material	sí
Interruptor principal bloqueable	sí
Material de la carcasa de la máquina	Metal
Material cuchillas de corte	Acero macizo endurecido por inducción
Made in Germany	sí
Certificados / Listados	CE, UKCA